



FICHE TECHNIQUE

rev. 00 du 28/11/2008

AQUAPAST (pâtes colorées)

code MO6920

DONNÉES TECHNIQUES

(référées à température ambiante de 23°C et humidité relative de 65%)

Aspect	pâte tixotropique colorée
Poids spécifique	1.5 ± 0.5
Ajout en pour cent max.	20 %
Dilution	eau
Nettoyage des outils	IDROCLEANER
Résidu sec	45 % ± 15 %
Contenu VOC max. en %	15 %
Contenu VOC max. en g/l	225 g/l

DESCRIPTION

Pâtes colorées concentrées miscibles avec tous nos fonds et vernis à l'eau. Disponibles dans les couleurs suivantes : blanc, bleu, jaune, noir, rouge.

CONFECTIONS

0,2 - 1,0 - 5,0 kg.

MODE D'EMPLOI

Ajouter AQUAPAST au produit qu'on veut modifier et mélanger soigneusement jusqu'à obtenir une solution homogène exempte de dépôt.

AVERTISSEMENTS

- Le produit employé seul ne sèche pas.
- Avant d'appliquer les produits modifiés avec AQUAPAST, il est conseillé d'effectuer des épreuves préliminaires pour vérifier que l'effet chromatique obtenu soit comme désiré.
- De préférence, utiliser AQUAPAST avec nos fonds et finitions à l'eau qui n'altèrent pas la couleur du bois : Fondo 300, Aquahit, Omega, Aquacolor.
- Il est indispensable d'acclimater et d'appliquer le produit à des températures non inférieures à +15°C.

Craint le gel !

Ne pas jeter d'éventuels résidus dans la nature ou les égouts !

Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection originale non ouverte.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et les modalités d'usage du produit nous sont inconnues.