

## FICHE TECHNIQUE

# REFLET

VERNIS À BASE D'EAU POUR LE BOIS



### DESCRIPTION :

MC Chroma REFLET est un vernis multi-usage à base d'eau qui offre une excellente résistance à l'usure tant pour le meuble que pour le plancher.

PRODUIT	MC CHROMA REFLET
FORMAT	946 ml
CODE	
UNITÉS / CAISSE	10

### CARACTÉRISTIQUES :

- Formule au polyuréthane-acrylate à base d'eau
- Aucun délai d'utilisation, aucun gaspillage
- Excellente couverture
- Facile à utiliser, sans marque de chevauchement
- Ne jaunira pas

### UTILISATION RECOMMANDÉE :

- Pour les planchers résidentiels à circulation dense.
- Convient aux planchers de bois et de liège.
- Pour protéger les meubles de bois.

### APPLICATEURS RECOMMANDÉS :

- Rouleau 10 mm
- Rouleau en microfibres 10 mm
- Pinceau
- Pistolet

### CONDITIONS D'APPLICATION :

- Température ambiante entre 10 à 25 °C
- Humidité relative de 40 à 75 %

### PRÉPARATION :

Poncer et nettoyer la surface. Bien agiter le produit avant son utilisation. Ne pas diluer. Ne pas ajouter de l'eau.

### APPLICATION :

Appliquer une couche de REFLET avec l'applicateur recommandé. Laisser sécher de 2 à 3 heures. Effectuer un ponçage intermédiaire avec un abrasif à 220 grains ou plus fin pour rectifier le grain du bois en relief. Passer l'aspirateur et essuyer avec un chiffon humecté d'eau pour enlever toute la poussière. Appliquer une seconde couche de REFLET. Laisser sécher 24 heures. Répéter le ponçage et le nettoyage. Appliquer une troisième couche de REFLET.

### RAFRAÎCHISSEMENT :

Poncer avec du papier de 220 grains. Nettoyer toute la poussière. Appliquer REFLET. Toujours prévoir des zones de tests pour déterminer la compatibilité, l'apparence et les résultats désirés. Ne pas utiliser REFLET sur des planchers finis à l'usine.

### ENTRETIEN :

Nettoyer la surface avec un chiffon humide ou une vadrouille seulement après le temps de cure complet du produit. Attendre 20 jours avant de nettoyer avec de l'eau ou du détergent. Nous recommandons l'utilisation de nettoyant EXP Surfaces. Épousetter, balayer ou passer l'aspirateur souvent.

### PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

TEMPS DE SÉCHAGE	Circulation légère : 12 heures Replacer tapis et meubles : 24 heures
TEMPS DE CURE	90 % après 24 heures complet après 10 jours
POUVOIR COUVRANT	125 à 150 p <sup>2</sup> / L 12 à 14 m <sup>2</sup> / L
NETTOYAGE DES OUTILS	Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.
ENTREPOSAGE	5 à 25 °C PRÉSERVER DU GEL 12 mois dans son contenant original jamais ouvert

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

SOLIDES	32 ± 1 %
NIVEAU DE LUSTRE	satins : 20 unités semi-brillants : 40 unités brillants : 120 unités
VISCOSITÉ (25°C)	23 ± 1 s.
COV	< 205 g par litre

### MESURES DE SÉCURITÉ :

Même lorsque l'on travaille avec des produits à faibles émissions, des mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Garder le produit hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Porter des gants appropriés. S'assurer que les zones de travail sont suffisamment aérées. Nettoyer tout résidu sur les mains. Changer les vêtements souillés. Bien ventiler les lieux de travail pendant le travail et le temps de séchage, en évitant les courants d'air.

### PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Obtenir immédiatement une assistance médicale. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation, déplacer la personne à l'air frais. Si la respiration est difficile ou affectée, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants. Enlever les vêtements ou les chaussures contaminés. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Consulter un médecin en cas d'irritation.

### GARANTIE :

MC Crystal Distribution garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage pour lequel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits MC Chroma.