

FICHE TECHNIQUE

SANO XP

HUILE NATURELLE POUR
PLANCHERS DE BOIS



DESCRIPTION :

MC Chroma SANO XP est une huile naturelle sans danger pour la santé qui colore et protège le bois en une seule couche.

PRODUIT	MC CHROMA SANO XP
FORMAT	860 ml
CODE	
UNITÉS / CAISSE	10

CARACTÉRISTIQUES :

- Prévient la décoloration du bois
- Colore et protège le bois en une couche
- Sans solvants, sans COV, taux de solide de 100%
- Imperméabilise les surfaces en bois
- Bonne résistance à l'abrasion
- Disponible en 12 couleurs
- Pouvoir couvrant exceptionnel
- Ne crée pas de film à la surface du bois

UTILISATION RECOMMANDÉE :

- Pour les planchers de bois ou de liège.
- Pour les comptoirs et les armoires.
- Pour protéger les meubles de bois.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS :

- Peau de mouton
- Tampon spécial MC Abrasif (vert)

PRÉPARATION :

Amener la surface à l'état brut. Uniformiser le sablage final à l'aide d'une polisseuse et d'un papier de grain 100. Utiliser les disques UNIQUE de MC Abrasif pour un résultat optimal. Nettoyer la surface à l'aide d'un aspirateur avant d'appliquer Sano XP.

Il est possible de mélanger les couleurs entre elles. Pour diminuer l'intensité de la couleur, il est possible de mélanger Sano XP naturel avec de Sano XP coloré.

Toujours faire un test au préalable pour appliquer sur une huile ou une teinture ou pour être recouvert par une huile, un vernis ou une cire. Ne pas diluer.

CATALYSEUR (POUR PROFESSIONNEL SEULEMENT) :

Au moment d'appliquer l'huile, ajouter le catalyseur Sano XP en ratio 10 : 1 et mélanger pendant 1 minute afin d'assurer l'homogénéité de produit.

APPLICATION :

À l'aide de l'applicateur recommandé, appliquer le produit sur toute la surface à couvrir tout en respectant le pouvoir couvrant. Laisser pénétrer le produit pendant 20 minutes. À l'aide d'une polisseuse et des tampons spéciaux, uniformiser la couleur tout en enlevant l'excédent d'huile. Ne pas laisser d'accumulation de produit en surface.

RAFRAÎCHISSEMENT :

Nettoyer la surface avec le nettoyant EXP Surfaces en suivant les recommandations. À l'aide de l'applicateur recommandé, appliquer le produit sur toute la surface à couvrir tout en respectant le pouvoir couvrant. Laisser pénétrer le produit pendant 20 minutes. À l'aide d'une polisseuse et des tampons spéciaux, uniformiser la couleur tout en enlevant les excédents d'huile. Ne pas laisser d'accumulation de produit en surface.

ENTRETIEN :

Attendre 20 jours avant le premier nettoyage humide. Pour l'entretien hebdomadaire, laver avec le nettoyant EXP Surfaces ou un nettoyant à l'huiles naturelles. Éviter les nettoyant à base de solvants ou contenant des produits abrasifs.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

TEMPS DE SÉCHAGE	Circulation légère : 12 heures Replacer tapis et meubles : 24 heures
TEMPS DE CURE	90 % après 24 heures complet après 10 jours
POUVOIR COUVRANT	275 à 400 p ² / L 25 à 35 m ² / L
NETTOYAGE DES OUTILS	Nettoyer les outils avec un diluant pour l'huile.
ENTREPOSAGE	Conserver dans un contenant hermétique.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

SOLIDES	100 %
NIVEAU DE LUSTRE	Mat : 1 à 3 %
COV	0 g par litre

MESURES DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de faibles irritations au niveau des yeux et de la peau. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Les chiffons utilisés avec ce produit peuvent d'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou sécher à plat, puis jeter.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec les yeux ou avec la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin.

GARANTIE :

MC Crystal Distribution garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage pour lequel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits MC Chroma.