

FICHE TECHNIQUE

ECONOBLOC AQUA

URÉTHANE ACRYLIQUE CONFORME COV



DESCRIPTION :

MC Crystal ECONOBLOC AQUA est un vernis lustré fait à partir d'une dispersion aqueuse d'uréthane aliphatique. ECONOBLOC AQUA est un vernis de haute qualité qui possède une très bonne résistance à l'abrasion, aux divers agents chimiques et aux rayonnement UV. Principalement conçu pour les planchers de bois franc, il peut être utilisé pour un plancher de gymnase ou de béton. On recommande de l'appliquer tel quel mais il peut être dilué avec de l'eau si nécessaire.

PRODUIT	MC CRYSTAL ECONOBLOC AQUA
FORMAT	18,9 L
CODE	88020
UNITÉ/CAISSE	1

CARACTÉRISTIQUES :

- Fini résistant aux égratignures
- Nivelage superbe et une fluidité hors du commun
- Sans odeur

UTILISATION RECOMMANDÉE :

- Tous les types de planchers résidentiels

APPLICATEURS RECOMMANDÉS :

- Rouleau 10 mm
- Peau de mouton

SYSTÈMES RECOMMANDÉS :

- Spécialement conçu pour être utilisé avec ECONOBLOC SEAL. Appliquer 1 couche d'ECONOBLOC SEAL et 2 couches d'ECONOBLOC AQUA.
- Système auto-scellant : Appliquer 3 couches d'ECONOBLOC AQUA.

CONDITIONS D'APPLICATION :

- Température entre 15-35°C (59-95°F)
- Humidité relative de 50%

PRÉPARATION :

La température de l'air et du substrat doit être comprise entre 15 et 35°C (59-95°F). Le substrat doit être sec et exempt de poussière, d'huile et de graisse.

APPLICATION :

ECONOBLOC AQUA peut être appliqué avec des applicateurs en matériel synthétique, du type peau de mouton, ou au pinceau. Il peut aussi être appliqué au rouleau, à l'exception des rouleaux en mousse. Il est recommandé de ne pas appliquer ce produit en couches d'une épaisseur exagérée. Un léger sablage de 180-220 grains est recommandé entre les couches.

ENTRETIEN :

Passer la vadrouille sèche à chaque semaine pour enlever la poussière. Laver avec un savon à pH neutre au besoin.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

TEMPS DE SÉCHAGE ET DE CURE	Sèche en 24 heures. Temps de cure de 7 jours
COUVERTURE	125 pi ² par litre
NETTOYAGE	
ENTREPOSAGE	Ranger entre 15-25°C (60-77°F). PRÉSERVER DU GEL. Ne pas ranger au dessus de 30°C (86°F). Dans un contenant jamais ouvert, ECONOBLOC AQUA peut se conserver 6 mois.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

EXTRAITS SECS	28-32%
DENSITÉ	1,01-1,06 g/cm ³
VISCOSITÉ (25°C)	15-25 secondes
COULEUR	Liquide blanchâtre
LUSTRE	85°
COV	400 g/L
ABRASION	29 mg/500 tours

SANTÉ ET SÉCURITÉ :

ECONOBLOC AQUA est une dispersion aqueuse d'uréthane complètement réagi. Bien que considéré comme peu toxique, il est recommandé d'éviter les contacts avec la peau et les yeux. Dans le cas de contact avec la peau, laver abondamment avec de l'eau et du savon. Dans le cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. Avant de manipuler le produit, consulter la fiche signalétique et l'étiquette du produit et s'assurer d'être familier avec l'information disponible concernant les dangers, l'utilisation et la manipulation de ce dernier.