

FICHE TECHNIQUE

MC CRYSTAL POLYURÉTHANE HYGRORÉACTIF



peau de mouton. Un léger sablage est recommandé entre les couches.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

TEMPS DE SÉCHAGE ET DE CURE	Sèche en 24 heures. Le temps de séchage peut varier selon la température et l'humidité. Temps de cure de 28 jours
COUVERTURE	100-125 pi ² par litre
NETTOYAGE	
ENTREPOSAGE	Ranger entre 15-25°C (60-77°F). L'eau réagit avec les isocyanates contenu dans le produit. Les contenants doivent donc être scellés afin d'éviter une contamination soit par l'humidité ou par des matières étrangères. Ne pas ranger au dessus de 35°C (86°F). Dans un contenant jamais ouvert, MC CRYSTAL peut se conserver 6 mois. Utilisé rapidement les contenants ouverts. Les contenants partiellement utilisés doivent être scellés à l'azote et protégés de l'humidité.

DESCRIPTION :

MC CRYSTAL est un revêtement polyuréthane hygroréactif à base de solvants organiques. MC CRYSTAL peut être utilisé comme couche de protection pour plancher de bois ou de béton. Il est facilement applicable et donne un fini lustré de haute qualité. MC CRYSTAL est un polyuréthane aromatique, il doit donc être utilisé pour des applications intérieures.

PRODUIT	MC CRYSTAL	
FORMAT	3,78 L	18,9 L
CODE	88001	88002
UNITÉ/CAISSE	4	1

CARACTÉRISTIQUES :

- Fini résistant aux égratignures
- Bonne résistance chimique
- Nivelage superbe et une fluidité hors du commun
- Protection contre les nettoyages fréquents, la transpiration, l'eau, les huiles, le soda et l'acool
- Teinte légèrement ambrée qui rehausse la couleur naturel du bois
- Résistant aux éraflures et aux marques de caoutchouc
- Adhère à la plupart des finitions à base de solvant.

UTILISATION RECOMMANDÉE :

- Planchers commerciaux
- Tous les types de planchers résidentiels
- Endroits avec usure et abrasion

APPLICATEURS RECOMMANDÉS :

- Manchon
- Pinceau
- Peau de mouton

CONDITIONS D'APPLICATION :

- Température entre 15-35°C (59-95°F)
- Humidité relative de 50%

PRÉPARATION :

La température de l'air et du substrat doit être comprise entre 15 et 35°C (59-95°F). Le substrat doit être sec et exempt de poussière, d'huile et de graisse.

APPLICATION :

MC CRYSTAL peut être appliqué au rouleau, pinceau et à la

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

EXTRAITS SECS	41-43%
DENSITÉ	1,12-1,19 g/cm ³
VISCOSITÉ (25°C)	25-40 secondes
COULEUR	Liquide clair
COV	< 350 g/L
CONTENU EN NCO	3,75-4,15%

SANTÉ ET SÉCURITÉ :

MC CRYSTAL contient des isocyanates et des solvants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Dans le cas de contact avec la peau, laver abondamment avec de l'eau et du savon. Dans le cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. Avant de manipuler le produit, consulter la fiche signalétique et l'étiquette du produit et s'assurer d'être familier avec l'information disponible concernant les dangers, l'utilisation et la manipulation de ce dernier.